



OUTDOOR[®]

wood concepts

nature, design & innovation

Fabrikant van gevelbekleding, tuinafsluiting & terrassen

Discover Our
Wood Solutions
For Architecture

Discover Our Wood Solutions For Architecture

Nature, design & innovation

Dat is waar Outdoor Wood Concepts® op bouwt en meer nog, het is onze zuurstof, ons kompas. Als fabrikant van unieke gevelbekledingen, terrassen en tuinschermen in hout brengen we verschillende gereputeerde merken op de markt. We werken hiervoor zoveel mogelijk met kwalitatieve en esthetisch verantwoorde FSC®- en PEFC-gecertificeerde houtsoorten en gaan stevast voor milieuvriendelijke productieprocessen. We ontwikkelen onze merken samen met designers: onder meer Woodface®, Free Willy®, “h”[age]®... voegen stuk voor stuk een unieke meerwaarde toe aan uw creatief ontwerp.

Ontdek onze unieke innovaties en productontwikkelingen, zoals onzichtbare ventilatiesleuven, waterafleidende tand-groefverbindingen die schimmelvorming voorkomen.

Laat u inspireren door onze creatieve, innovatieve en kwalitatieve oplossingen met een architecturale meerwaarde voor elk project.



Stephan Rogge



Dominique Dewaele



The mark of
responsible forestry



Vraag naar onze FSC®- en
PEFC-gecertificeerde producten.

Het voortdurend streven naar
verbetering van onze producten
kan leiden tot aanpassingen aan
onze producten zonder vooraf-
gaande kennisgeving.

Inhoud

| | |
|---|----|
| Geveloplossingen | |
| Woodface® | 5 |
| Geprofileerde gevelbekleding | |
| Free Willy® | 7 |
| Free Willy® Vertical | 9 |
| CopyCat | 11 |
| CopyCat Vertical | 13 |
| “h” [age]® / “h” [age]®-02 | 15 |
| “h” [age]® - 90° / “h” [age]®-02-90° | 17 |
| Lines | 19 |
| Trio☺ | 21 |
| Klassieke gevelbekleding / planchetten | |
| Panama (voorheen G001) | 23 |
| New York (voorheen G001v) | 25 |
| Alaska (voorheen G002) | 27 |
| P001 | 29 |
| Rombus | 31 |
| Quadri | 33 |
| Stormplank G005 | 35 |
| Toebehoren & afwerking | |
| Buitenhoek H001-G | 37 |
| Hoekprofiel Alinea | 39 |
| Achterliggend lattenwerk | 41 |
| Reiniging | 43 |
| Voorvergrijzing | 45 |
| Afwerking | 47 |
| Brandreactie bij houten gevelbekleding | 49 |
| Terrasplanken | |
| T004 | 51 |
| Tuinschermen | |
| Infinity-tuinwand | 53 |
| Neighbours® | 55 |



Geveloplossing

Woodface®

The Original

Originele, unieke architecturale gevelbekleding



Verticaal



Veel combinaties mogelijk



Onzichtbare bevestiging



Houten profielen: verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren
Aluminium profielen: alle RAL-kleuren mogelijk, standaard met Qualicoat Seaside-afwerking




Conform brandreactieklasse D-s2,d0 of B-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie ...)



Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk



- Laat hout met aluminium contrasteren
- Eigentijds en innovatief
- Ontworpen door Roel Vandebeek en bekroond met het Henry van de Velde-label
- Nominatie voor de OVAM Design Award
- Selected by designregio Kortrijk
- Reeds meer dan 1000 realisaties
- Iedere gevel met Woodface® krijgt de uitgesproken #itsaroel-stempel:
 - een uitgesproken verticale belijning
 - ritme en reliëf in de gevel door de gezochte afwisseling van niet-gelijkvormige houten profielen
 - karaktervol contrast tussen hout en aluminium



Thermo Vuren - 100% PEFC Certified

W.R. Cedar - 100% PEFC Certified

Thermo Ayous .

Padoek

Afrormosia .

Accoya® - FSC® Mix 70% .

• op bestelling





Geprofileerde gevelbekleding

Free Willy®



The Original

Origineel, uniek
architecturaal
profiel

- Eigentijds en innovatief
- Selected by designregio Kortrijk



Horizontaal en verticaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Combineerbaar met CopyCat




Voorzien van verborgen ventilatie (=VentiWood®):
voorkomt schimmel in de spouw



Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en
bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk



1 m² Free Willy® (57 mm) = 17,54 lm - 1 m² Free Willy® (59 mm) = 16,95 lm

Lariks (40x57 mm)

Thermo Grenen - 70% PEFC Certified (40x57 mm)

Thermo Ayous - (40x57 mm)

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified (40x57 mm)

Padoek (40x59 mm)

Afrormosia (40x57 mm)

Accoya® - FSC® Mix 70% (40x57 mm) •

• op bestelling





Geprofileerde gevelbekleding

Free Willy® Vertical

Eigentijds en innovatief



Verticaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Combineerbaar met CopyCat Vertical




Voorzien van verborgen ventilatie (=VentiWood®): voorkomt schimmel in de spouw



Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk



1 m² Free Willy® Vertical = 8,00 lm

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified

Padoek

Afrormosia •

Accoya® - FSC® Mix 70% •

• op bestelling





Geprofileerde gevelbekleding

CopyCat

Eigentijds en innovatief



Horizontaal en verticaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren




Combineerbaar met Free Willy®



Voorzien van verborgen ventilatie (= VentiWood®): voorkomt schimmel in de spouw



Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



1 m² CopyCat = 17,54 lm

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified

Thermo Ayous .

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified

Padoek

Afrormosia

Accoya® - FSC® Mix 70% .

• op bestelling





Geprofileerde gevelbekleding

CopyCat Vertical

Eigentijds en innovatief



Verticaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren




Combineerbaar met Free Willy® Vertical



Voorzien van verborgen ventilatie (= VentiWood®): voorkomt schimmel in de spouw



Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



1 m² CopyCat Vertical = 8,00 lm

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified

Thermo Ayous •

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified •

Padoek

Afrormosia •

Accoya® - FSC® Mix 70% •

• op bestelling





Geprofileerde gevelbekleding

"h"[age][®] / "h"[age][®]-02

Eigentijds en innovatief



Horizontaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



"h"[age][®] en "h"[age][®]-02 kunnen met elkaar gecombineerd worden



Voorzien van verborgen ventilatie (= VentiWood[®]): voorkomt schimmel in de spouw




Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)




Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk



1 m² "h"[age][®] / h"[age][®]-02 = 11,76 lm



"h"[age][®]



"h"[age][®]-02

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified .

Padoek

Afrormosia

Thermo Ayous .

Ipé .

Accoya[®] - FSC[®] Mix 70% .

Lariks .

• op bestelling





Geprofileerde gevelbekleding

"h"[age][®]-90° / "h"[age][®]-02-90°

Eigentijds en innovatief



Verticaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren




"h"[age][®]-90° en "h"[age][®]-02-90° kunnen met elkaar gecombineerd worden




Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



Gedeponeerd model en geregistreerd handelsmerk



"h"[age][®]-90°



"h"[age][®]-02-90°

1 m² "h"[age][®]-90° / "h"[age][®]-02-90° = 11,76 lm

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified .

Padoek

Afrormosia .

Thermo Ayous .

Ipé .

Accoya[®] - FSC[®] Mix 70% .

Lariks .

• op bestelling





Geprofileerde gevelbekleding

Lines

Eigentijds en innovatief



Verticaal



Veel combinaties mogelijk



Onzichtbare bevestiging







Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Prijsgunstig



Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



1 m² Lines = 7,70 lm

Thermo Grenen - 70% PEFC Certified

Thermo Ayous

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified •

Padoek

Afrormosia •

Accoya® - FSC® Mix 70% •

• op bestelling





Geprofileerde gevelbekleding

Trio[®]

Eigentijds en innovatief



Horizontaal en verticaal



Onzichtbare bevestiging




Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Prijsgunstig



Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



1 m² Trio[®] = 7,40 lm



Thermo Ayous (26x135)

Padoek (26x135) •

Afrormosia (26x135) •

Accoya[®] - FSC[®] Mix 70% (26x135) •

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified (26x130) •

• op bestelling



Klassieke gevelbekleding

Panama (voorheen G001)



Horizontaal en verticaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Voorzien van schuine, kopse tand-groefverbinding:


- het water wordt naar voren afgeleid
- vermijdt waterinfiltratie in de spouw



4 zijden tand-groefverbinding,
snellere montage en minder zaagverlies



1 m² Panama = 7,70 lm



Padoek.

Lariks.

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified.

Eik rustiek.

• op bestelling



Bijpassende buitenhoek,
zie pag. 37





Klassieke gevelbekleding

New York (voorheen G001v)



Horizontaal en verticaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Voorzien van schuine, kopse tand-groefverbinding

• het water wordt naar voren afgeleid

• vermijdt waterinfiltratie in de spouw




4 zijden tand-groefverbinding,
snellere montage en minder zaagverlies



Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en
bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



1 m² New York = 7,70 lm



Lariks

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified

Eik rustiek

Thermo Ayous .

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified

Padoek

Afrormosia

Accoya® - FSC® Mix 70% .

• op bestelling



Bijpassende buitenhoek,
zie pag. 37





Klassieke gevelbekleding

Alaska (voorheen G002)



Horizontaal



Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Voorzien van schuine, kopse tand-groefverbinding

• het water wordt naar voren afgeleid

• vermijdt waterinfiltratie in de spouw




4 zijden tand-groefverbinding,
snellere montage en minder zaagverlies



Conform brandreactieklasse D-s2,d0 mits specifieke opbouw en
bepaalde voorwaarden (gevelopbouw, houtsoorten, type isolatie,...)



1 m² Alaska = 7,70 lm



Lariks


Thermo Vuren - 100% PEFC Certified

Eik rustiek

Padoek •

Afrormosia •

• op bestelling





Klassieke planchetten

P001

Ideaal voor dakoversteken - niet geschikt voor gevelbekleding.



Horizontaal en verticaal




Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



4 zijden tand-groefverbinding,
snellere montage en minder zaagverlies



1 m² P001 = 7,70 lm

Padoek
Afrormosia



Bijpassende buitenhoek,
zie pag. 37





Klassieke gevelbekleding

Rombus

Eigentijds en strak



Horizontaal en verticaal



Open gevelbekleding



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren




Voorzien van kopse tand-groefverbinding



Bijpassend lattenwerk en vochtscherm verkrijgbaar



Afgeronde hoeken



Met tussenruimte 10 mm: 1 m² Rombus = 15,39 lm

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified

Padoek

Afrormosia •

• op bestelling





Klassieke gevelbekleding

Quadri

Eigentijds en strak



Verticaal



Open gevelbekleding




Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren




Bijpassend lattenwerk en vochtscherm verkrijgbaar



Met tussenruimte 10 mm:
1 m² Quadri (39 mm) = 20,41 lm - 1 m² Quadri (42 mm) = 19,23 lm



Thermo Vuren = ronde hoekjes
Andere houtsoorten = gebroken hoekjes



Thermo Vuren - 100% PEFC Certified (42x42 mm)

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified (39x39 mm)

Padoek (42x42 mm)

Afrormosia (42x42 mm)





Klassieke gevelbekleding

Stormplank G005




Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Combineerbaar met Panama/New York en P001

- Eigentijds en strak
- Ook bruikbaar voor uitbekleding van dagkanten ramen en deuren



Padoek

Afrormosia

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified





Toebehoren & afwerking

Buitenhoek H001-G

Eigentijds en innovatief






Onzichtbare bevestiging



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Combineerbaar met Panama/New York en P001



Thermo Grenen - 70% PEFC Certified

Padoek

W.R. Ceder - 100% PEFC Certified

Afrormosia





Toebehoren & afwerking


Hoekprofiel Alinea



Verkrijgbaar met houtolieafwerking in diverse kleuren



Combineerbaar met Panama/New York en P001



Achterliggend lattenwerk




1. VentiWood® geventileerde keper

- Goede ventilatie met enkel lattenwerk
- Tijdsbesparende montage (t.o.v. dubbel lattenwerk)
- Kan brandvertragend geïmpregneerd worden
- Innovatieve bevestiging met Fischer

2. Zwart geïmpregneerd Vuren - klasse 3

- Esthetisch
- Prijsgunstig

3. Afgeschuind lattenwerk



1 VentiWood®

2 Zwart geïmpregneerd

Thermo Vuren - 100% PEFC Certified

3 Padoek .

Afrormosia .

• op bestelling

voor

na

Toebehoren & afwerking

Reiniging met Cleaner®

- Werkt snel en efficiënt op vuil vergrijsde gevelbekleding
- Niet arbeidsintensief
- Verwijdert organisch vuil



Toebehoren & afwerking

Voorvergrijzing met **Cabot® Bleaching Stain**

Snel en efficiënt

- Versnelt het natuurlijke vergrijzingsproces
- Versnelt het verweringsproces van onbehandeld hout
- Geeft het hout de natuurlijke grijze kleur van drijfhout



- 1 pot = 3,79 liter
- 1 pot = 33-42 m²
(slechts 1 laag nodig)



Toebehoren & afwerking

Afwerking

- Duurzame bescherming
- Diverse kleuren beschikbaar
- Met UV-bescherming

Rubio
MONOCOAT
YOUR PARTNER IN WOOD PROTECTION





Een project waarbij een brandreactieklasse vereist is?

Hebt u specifieke vragen over brandreactieklasse bij houten gevelbekleding?

Een project met houten gevelbekleding op de planning waarbij een brandreactieklasse wordt geëist?

Voor de conformiteit van een gevel in functie van een brandreactie speelt zowel de profilering van de gevelbekleding, de opbouw, de houtsoort als de hoogte van de gevel een rol.

Voor ieder profiel uit ons assortiment kunnen we u passend informeren hoe de opbouw van de gevel dient te gebeuren om te beantwoorden aan een gevraagde brandreactieklasse. Diverse profielen werden bovendien in specifieke opbouwen getest.

Contacteer ons zodat wij u correct kunnen informeren en adviseren.

Gevelbekleding is meer dan planken schaven...

Standaard gaan we ervan uit dat er geen brandreactieklasse bepaald is.

(Norm : NBN EN 13501-1)




Terrasplanken

T004

Eigentijds en strak



Onzichtbare bevestiging



1 m² T004 = 7,14 lm

Paraju/ Massaranduba
Padoek
Ipé





Tuinschermen

Infinity-tuinwand



Horizontaal en verticaal



Veel combinaties mogelijk



Onzichtbare bevestiging




Universeel inzetbaar



Geïmpregneerd

- Eigentijds en innovatief
- Origineel en authentiek
- Duurzaam en uniek
- Past bij diverse stijlen
- Tuinwand zonder zichtbare palen

Horizontale montage




1
Afdekprofiel
OWC-afdekprofiel - 1905 mm
structuurlak RAL 9005 (zwart)

2
Palen
LVR paal geïmpregneerd - 90x90 mm - 2,70 m
of
paal in tropisch hardhout geschaafd
90x90 mm - 3,05 m

3
Geïmpregneerd frame
1782x1782 mm

4
Gevelbekleding naar keuze

Verticale montage





Tuinschermen

Neighbours®

Origineel, uniek architecturaal concept



Wordt als volledig systeem aangeleverd



Onzichtbaar ondergronds montagesysteem



Geregistreerd handelsmerk




Gepatenteerd montagesysteem

Er werd rekening gehouden met de normen:

1. voor de windbelasting EN 1991-1-4-2005 aangevuld met de nationale bijlage EN 1991-1-4-2009-ANB
2. voor de algemene regels staalconstructies EN 1993-1-1-2005 aangevuld met de nationale bijlage EN 1993-1-1-2010-ANB
3. voor de verankeringen EN 1993-1-8-2005 aangevuld met de nationale bijlage EN 1993-1-8-2010-ANB

Tropisch hardhout

- **Duurzaamheidsklasse I**
- **Hoogtes 1,80 m / 3 m (boven het maaiveld)**
- **Afmetingen balken: 58x190mm**



Systeem bestaat uit
1 cassette van 200 cm +
13 balken + inox koplát



www.outdoorwoodconcepts.be

Doorniksesteenweg 202, B-8580 Avelgem
Tel.: +32 (0)56 96 71 40 - Fax: +32 (0)56 64 58 82
info@outdoorwoodconcepts.be

Outdoor Wood Concepts® is een afdeling van Houtmagazijn Verdonckt NV