

G E T  
I N  
S P I  
R E D

**SVK** VEZELCEMENT  
GEVELPLATEN  
ASSORTIMENT

FARO ARCHITECTEN | LISSERBROEK

**SVK**

ARCHITECTURELABS

DESIGN FOR A COLOURFUL LIFE

## INHOUDSTAFEL

01	Vezelcement Gevelplaten 04 - 05	06	Ornimat 20-23
02	Over SVK 06 - 07	07	Colormat 24-29
03	Puro Plus 08 - 11	08	Plaatsing van de panelen 30 - 31
04	Decoboard Classic 12 - 15	09	Internationale aanwezigheid 34
05	Decoboard Pure 16 - 19	10	Product- overzicht 35



*Een eindeloos  
verhaal van  
mogelijkheden.”*

## VEZEL CEMENT GEVELPLATEN

### VEZELCEMENT EEN MATERIAAL MET EEN EIGEN TAAL

Vezelcement is een uniek en duurzaam materiaal met eindeloos veel toepassingen. Het is een materiaal dat gemaakt is uit een samenstelling van versterkingsvezels, toeslagstoffen, cement en water. **Vezelcement is een duurzaam en sterk materiaal,** hierdoor geniet het een lange levensduur.

### VORMELIJK SCHOUWSEL

Vezelcement gevelplaten bieden enorm veel mogelijkheden betreffende vorm. Op maat van ieder project zijn er aparte vormen en afmetingen te verkrijgen. Met de SVK gevelplaten kent creativiteit echter geen grenzen meer. Creativiteit en technische haalbaarheid kunnen perfect worden gecombineerd.

### KLEUR DOET LEVEN

Met grijs, zwart en wit doe je nooit iets verkeerd, maar door kleuren te combineren kom je wel tot nieuwe inzichten en unieke combinaties. **Leg kleuren naast elkaar en durf combinaties te maken.**

### COMBINEER MATERIALEN

**Durf materialen te combineren!** Gevelplaten, leien, gevelstenen of hout kunnen perfect samengaan in één project.

### KLEUREN GEKOPPELD AAN NATUURLIJKE ELEMENTEN

Kleuren kiezen is vaak moeilijker dan gedacht. Kijk eens rondom en ontdek de **kleuren in het straatbeeld**. Deze geven vaak al een goed beeld van welke kleuren mooi zouden staan in de omgeving.

### NIEUW OF OUD HET MAAKT NIET UIT

Of het nu om een nieuwbouw of een renovatie gaat, dat maakt **absoluut geen verschil**. Bij renovatie bieden de gevelplaten het voordeel dat dankzij de beperkte dikte van de plaat, dikkere isolatielagen toegepast kunnen worden. Gevelplaten matchen daarnaast vaak ook makkelijker met reeds bestaande elementen van een woning. **Bij nieuwbouw zijn de mogelijkheden eindeloos** omdat u zich daar volledig kunt uitleven en geen rekening hoeft te houden met reeds bestaande elementen.

### BRANDREACTIEKLASSE

SVK gevelplaten hebben een brandreactieklasse **A2-s1,d0**. Alle bouwmaterialen worden ingedeeld in klassen A tot F. Klasse A1 en A2 worden toegekend indien de materialen slechts in zeer beperkte bijdrage tot de brand leveren bij de meest strenge omstandigheden en dat is het geval met alle SVK gevelplaten.



# LOYAL TO OUR ROOTS, FOCUS ON THE FUTURE.

*Een familiebedrijf  
met rijke traditie en een  
focus op de toekomst. ”*



## PAST

## FUTURE

### MEER DAN 115 JAAR BUILDING KNOW-HOW

Een **familiebedrijf** met rijke traditie en een focus op de toekomst. Vandaag met al meer dan 115 jaar ervaring als producent en distributeur van bouwmaterialen. Dankzij die ervaring weten we als geen ander hoe ons aan te passen aan de constante evoluties.

Onze specialiteit ligt vandaag in het produceren van **vezelcement**. Een materiaal samengesteld uit versterkingsvezels, toeslagstoffen, cement en water. Vezelcement gebruikt men voor zowel dak- als geveltoepassingen. Van agrarische toepassingen met **golfplaten** tot unieke designprojecten met **leien en gevelplaten**.

Door een continue productontwikkeling trachten we om **steeds nieuwe en unieke gevelplaten** uit te brengen. Zo verkrijgt iedere gevel een **eigen touch**.

Daarnaast is ecologie een steeds belangrijker element in de bouwsector. Mede dankzij de volledige recyclage van het restmateriaal van de Ornimat gevelplaten, verkleinen wij doelbewust onze afvalberg.



PURO PLUS

*Licht  
opgeschuurde  
vezelcement  
gevelplaat.*

”

SVK

# PURO PLUS

## NATUURLIJKE MATTE VEZELCEMENT LOOK

De Puro Plus gevelplaat is een licht gepolijste vezelcement gevelplaat. De Puro Plus plaat heeft geen coating waardoor het pure vezelcement materiaal getoond wordt. Hierdoor verkrijgt de plaat een matte natuurlijke look en feel.

## LEVENDIG & ROBUUST

Door dit natuurlijke effect creëren de wisselende weersomstandigheden een typisch **natuurlijk kleurenspeel** van genuanceerde grijsschakeringen op de plaat. Dankzij de speciale schuring verkrijgt de plaat een gewolkte structuur, voor een nog levendigere look.

## GEKALIBREERD EN VERPAKT

De platen zijn, net zoals Decoboard, steeds gekalibreerd waardoor ze een perfect glad oppervlak hebben. Nadien wordt er een beschermingsfolie over de plaat aangebracht. Bij een onzichtbare bevestiging wordt de folie meteen na de plaatsing verwijderd.

Zo blijven er zeker geen lijmresten achter op de zichtzijde van de plaat. Bij een geschroefde of gerivetteerde\* bevestiging wordt de folie voor plaatsing verwijderd.



PURO PLUS - KATY LAVENS

\*Ook wel klinknagel of popnagel genoemd.




PURO PLUS NATURAL GREY

## STRUCTUUR

Met de Puro Plus gevelplaat plaats je een genuanceerde matte grijze gevelplaat aan de gevel. De zichtzijde is licht opgeschuurd.

## KLEUREN



PURO PLUS  
NATURAL  
GREY



DECOBOARD CLASSIC

*Hoogwaardige  
luchtgedroogde  
vezelcement  
gevelplaat.*

”

SVK **DECOBOARD CLASSIC**

**DECOBOARD CLASSIC  
HOOGWAARDIGE COATING**

Decoboard classic is afgewerkt met een hoogwaardige UV-bestendige acrylaatverf.

**VAN STANDAARD KLEUREN  
TOT NAGENOEG  
HET HELE RAL – NCS  
ASSORTIMENT**

Standaard hebben we 14 kleuren in het assortiment. Van de standaardkleuren hebben we steeds voorraad beschikbaar. Vanaf 50 m² kan u bovendien nagenoeg bijna iedere RAL en NCS-kleur verkrijgen.

**LUCHTGEDROOGD**

De plaat hardt op natuurlijke wijze uit. Dit geleidelijke droogproces zorgt voor een extra sterke en stabiele plaat.

**GEKALIBREERD EN VERPAKT**

De platen zijn, net zoals Puro Plus, steeds gekalibreerd waardoor ze een perfect glad oppervlak hebben. Nadien wordt er een beschermingsfolie over de plaat aangebracht. Bij een onzichtbare bevestiging wordt de folie meteen na de plaatsing verwijderd. Zo blijven er zeker geen lijmresten achter op de zichtzijde van de plaat. Bij een geschroefde of gerivetteerde\* bevestiging wordt de folie voor plaatsing verwijderd.

\*Ook wel klinknagel of popnagel genoemd.



DECOBOARD CLASSIC – DCL02 MID GREY

DECOBOARD CLASSIC  
DCL01 WHITE


## STRUCTUUR

### DECOBOARD CLASSIC

De Decoboard Classic gevelplaat heeft een matte uitstraling en aan de zichtzijde een uitermate gladde afwerking. De randen zijn niet meegekleurd. De zichtzijde is afgewerkt met een acrylaatverf. De achterzijde met een waterdragende coating.

## STANDAARD KLEUREN

### DECOBOARD CLASSIC



DCL01  
WHITE



DCL02  
MID GREY



DCL03  
GREY



DCL04  
BLACK



DCL05  
ANTHRACITE-  
GREY



DCL06  
BLACK-  
GREY



DCL07  
QUARTZ-  
GREY



DCL08  
COPPER-RED

### DECOBOARD CLASSIC ELEMENTS ASSORTIMENT



DCLM01  
FIRE



DCLM02  
SUNRISE



DCLM03  
SAND



DCLM04  
FOREST



DCLM05  
WATER



DCLM06  
WOOD

## INSPIRATION KLEUREN



Bijna alle RAL- en NCS-kleuren verkrijgbaar vanaf 50 m².

Voor de laatste kleuren en structuren verwijzen we u graag naar onze website [svk.be](http://svk.be) of [svk.global](http://svk.global).



DECOBOARD PURE

*Transparante of  
semitransparante  
coating.*



## DECOBOARD PURE NATUURSTEEN LOOK

De Decoboard Pure gevelplaten hebben een levendige en natuurlijke look. De platen hebben hetzelfde zacht gewolkte patroon als de Puro Plus gevelplaat. De platen worden transparant of semi-transparant afgewerkt voor een subtiele natuursteen look! Voor een strakke maar toch levendige gevel. Momenteel beschikbaar in 3 verschillende tinten.

## BESCHERMDE RANDEN

De randen van de Decoboard Pure gevelplaten dienen na verzaging te worden gesealed met een protector. Hierdoor verkrijgen de randen een mooi egale kleur die gelijkaardig is aan de zichtzijde van de plaat.

## TRANSPARANTE OF SEMI- TRANSPARANTE COATING

De transparante of semi- transparante afwerkingslaag op de voorkant geeft de Decoboard Pure een zacht glanzende uitstraling. Door de coating behoudt de plaat zijn éézelfde uitstraling en hebben weersinvloeden geen zichtbare inwerking op deze plaat. Voor een strakke maar toch levendige gevel. Momenteel beschikbaar in 3 verschillende tinten.

## LUCHTGEDROOGD

Daarnaast laat SVK de Decoboard Pure gevelplaten op natuurlijke wijze uitharden in droogkamers. Dit geleidelijke droogproces zorgt voor een extra sterke, stabiele plaat.



DECOBOARD PURE -DPU03 THUNDER



DECOBOARD PURE  
DPU02 BURST

## STRUCTUUR

### DECOBOARD PURE

De zichtzijde van de Decoboard Pure gevelplaat heeft een gladde transparante afwerking. De achterzijde is afgewerkt met een waterdragende coating. De randen zijn niet meegekleurd. De randen dienen na verzaging op kleur gebracht te worden met een protector.

## KLEUR

### DECOBOARD PURE



DPU01  
GALE



DPU02  
BURST



DPU03  
THUNDER



ORNIMAT

*Topkwaliteit  
tot op het  
randje.*



# SVK ORNIMAT

## TOPKWALITEIT TOT OP HET RANDJE

Dankzij de watergedragen UV-bestendige, twee componenten polyurethaan verf, hebt u met Ornimat een oerdegelijke en goed kleurvaste plaat in handen. De plaat wordt na verzaging gecoat tot op de rand. Dankzij de **meegecoate randen** is de Ornimat gevelplaat **uniek in het gevelplatenlandschap**. Wat een extra mooie touch aan uw gevel geeft.

## ONDERHOUDSVRIENDELIJK

Ornimat gevelplaten zijn statisch. Ze trekken geen vuil aan en vragen slechts een beperkt onderhoud dankzij de **hoogwaardige coating**. Zuiver water of water met vloeibare, neutrale, niet-schurende allesreiniger volstaan. Volg nauwkeurig onze onderhoudsvoorschriften voor een goed resultaat.

## LUCHTGEDROOGD

De plaat hardt op natuurlijke wijze uit. Dit geleidelijke droogproces zorgt voor een extra sterke en stabiele plaat.

## VAN STANDAARD KLEUREN TOT NAGENOEG HET HELE RAL-NCS ASSORTIMENT

Standaard hebben we reeds een **uitgebreid kleurenassortiment** in aanbieding. Van de neutrale Essentials kleuren tot het opvallende Elements assortiment. Vanaf 50 m² kan u bovendien nagenoeg bijna iedere RAL en NCS- kleur verkrijgen. De robuuste twee componenten uv-bestendige coating zorgt voor een mooie egale en strakke uitstraling.

## 100% MAATWERK

U **betaalt in basis enkel voor wat u krijgt**, wij zagen de platen steeds voor u op maat zodat de randen meegecoat kunnen worden. Hierdoor wordt enkel de geleverde oppervlakte naar de bouw getransporteerd en aangerekend. Daarboven wordt het restmateriaal van de platen 100% gerecycleerd in onze fabriek. Waardoor dit ook een ecologisch verantwoorde plaat is!



ORNIMAT - ESTO2 SENSHELL



ORNIMAT ELM02 SUNRISE

## STRUCTUUR

De Ornimat vezelcement gevelplaat heeft een uitermate glad oppervlak met een matte uitstraling. De zichtzijde heeft een twee-componenten UV-bestendige polyurethaanverf. De achterkant heeft een beschermende waterdragende coating.

## STANDAARD KLEUREN

### ESSENTIALS ASSORTIMENT



EST01  
WHITE



EST02  
SEASHELL



EST03  
CREAM



EST04  
IVORY



EST05  
QUARTZ



EST06  
STEEL



EST07  
GREY



EST08  
STONE



EST09  
JET



EST10  
SHADOW



EST11  
CARBON



EST12  
BLACK

### ELEMENTS ASSORTIMENT



ELM01  
FIRE



ELM02  
SUNRISE



ELM03  
SAND



ELM04  
FOREST



ELM05  
WATER



ELM06  
WOOD

## INSPIRATION KLEUREN



Bijna alle RAL- en NCS-kleuren verkrijgbaar vanaf 50 m².

Voor de laatste kleuren en structuren verwijzen we u graag naar onze website [svk.be](http://svk.be) of [svk.global](http://svk.global).



COLORMAT

*Het kleurpigment  
wordt toegevoegd  
tijdens het  
productieproces.*



SVK

# COLORMAT

## COLORMAT IN DE MASSA GEKLEURD

De Colormat gevelplaten zijn platen die in de massa zijn gekleurd, hierdoor zijn de randen steeds meegekleurd. Na het persen wordt de plaat geautoclaveerd voor het verkrijgen van een **sterke plaat**. Na autoclavering wordt de gekleurde plaat nog opgeschuurd om een **uniek en speels effect** te verkrijgen.

## HYDROFOBE BESCHERMLAAG

De geschuurde platen worden vervolgens gehydrofobeerd. Hierdoor krijgt de plaat nog een waterafstotende, transparante, matte bescherm laag. De hydrofobering beschermt de platen tegen water en vuil en hierdoor zijn ze onderhoudsarm. Door de bescherm laag wordt het natuurlijke verouderingsproces vertraagt.

## COLORMAT CLASSIC

De Colormat Classic gevelplaat heeft een **licht geschuurd** oppervlak. Hierdoor verkrijgt je een glad oppervlak waarin een fijne lijnenstructuur verweven zit.

## COLORMAT SCRIPTO

Colormat Scripto gevelplaat heeft een **diep geschuurd** oppervlak. Hierdoor ontstaat er aan de zichtzijde een strak lijnenspel. Door te spelen met de plaatsingsrichting kan zowel een verticaal als horizontaal lijnenpatroon waargenomen worden. Die patronen kunnen ook gecombineerd worden, voor een gevel met meer diepgang en karakter.

## COLORMAT BANDO

Om een gevel met nog meer reliëf te verkrijgen, is er het Colormat Bando gamma. Zowel verkrijgbaar in Classic als Scripto uitvoering. De plaat kenmerkt zich door herhalende groeven gefreesd van 2 mm diep en 8 mm breed, hierdoor ontstaat een strokenpatroon met stroken van 145,5 mm breed. Hierdoor verkrijgt je het effect van een houten of kunststof lattenwerk.



COLORMAT CLASSIC - H402 SLATE - ARCHITECT: M. CONRADT



COLORMAT SCRIPTO  
S402 SLATE

COLORMAT CLASSIC  
H411 RASPBERRY

## STRUCTUUR

### COLORMAT CLASSIC

De Colomat Classic gevelplaten hebben een zacht geschuurd oppervlak met een matte uitstraling.

### COLORMAT SCRIPTO

De Colomat Scripto gevelplaten hebben een ruw oppervlak met een matte uitstraling.

## KLEUREN

### COLORMAT CLASSIC (H) & COLORMAT SCRIPTO (S)

#### STANDAARDKLEUREN



H401  
S401  
JASMINE



H402  
S402  
SLATE



H403  
S403  
STORM



H420  
S420  
PEARL

#### PROJECTKLEUREN



H405  
S405  
NATURAL



H406  
S406  
CAMEL



H407  
S407  
DAYBREAK



H408  
S408  
CHESTNUT



H409  
S409  
SUNSET



H410  
S410  
EARTH



H411  
S411  
RASPBERRY



H412  
S412  
CHAMPAGNE



H413  
S413  
CARIBBEAN





COLORMAT BANDO SCRIPTO  
BS402 SLATE

COLORMAT BANDO CLASSIC  
BC411 RASPBERRY

## STRUCTUUR

### COLORMAT BANDO CLASSIC

Colormat Bando Classic gevelplaten hebben een zacht geschuurd oppervlak met een matte uitstraling. Het patroon wordt elke 145,5 mm afgewisseld met een uitgefreesde lijn van 8 mm breed en 2 mm diep.

### COLORMAT BANDO SCRIPTO

Colormat Bando Scripto gevelplaten hebben een ruw oppervlak met een matte uitstraling. Het patroon wordt elke 145,5 mm afgewisseld met een uitgefreesde lijn van 8 mm breed en 2 mm diep.

## KLEUREN

### COLORMAT BANDO CLASSIC (BC) & COLORMAT BANDO SCRIPTO (BS)



BC401  
BS401  
JASMINE



BC402  
BS402  
SLATE



BC403  
BS403  
STORM

### PROJECTKLEUREN



BC405  
BS405  
NATURAL



BC406  
BS406  
CAMEL



BC407  
BS407  
DAYBREAK



BC408  
BS408  
CHESTNUT



BC409  
BS409  
SUNSET



BC410  
BS410  
EARTH



BC411  
BS411  
RASPBERRY



BC412  
BS412  
CHAMPAGNE



# SVK PLAATSING VAN DE PANELEN

## PLAATSING VOLGENS UW WENSEN

SVK heeft door de jaren heen diverse systemen ontwikkeld voor de bevestiging van gevelplaten. Elk van deze technieken garanderen een duurzaam en kwalitatief resultaat. Bovendien is zowel zichtbare als onzichtbare bevestiging voor elk type plaat mogelijk.

## GEVENTILEERDE GEVEL

Voor de plaatsing van een vezelcement gevelplaat is het belangrijk om te kiezen voor een geventileerd gevelsysteem. De gevelplaat biedt bescherming van de isolatie en de achterliggende gevelstructuur. Dankzij de geventileerde plaatsing heeft de plaat de ademruimte die hij nodig heeft.

## BRANDREACTIEKLASSE


De gevelplaten van SVK voldoen aan de brandreactieklasse A2-s1,d0. Dat betekent dat er slechts een zeer beperkte bijdrage tot de brand geleverd wordt en dat onder de meest strenge omstandigheden. Bij de plaatsing van een brandveilige gevel is niet enkel de gevelplaat van belang. Het is belangrijk ook een geschikt isolatie materiaal en montage systeem te kiezen. U kan zich daarvoor steeds bij ons informeren.

*Diverse systemen,  
verschillende uitstralingen.*




### SCHROEVEN

Alle gevelplaten van SVK kunnen met schroeven worden bevestigd op de (houten of metalen) draagstructuur. Hiervoor worden gevelplaatschroeven met gelakte ronde bolkop gebruikt. Ze worden loodrecht en centraal in de voorgeboorde schroefgaten geschroefd.




### RIVETTEREN

Alle gevelplaten van SVK kunnen met rivetten (klinknagels) op metalen draagstructuren worden bevestigd. Rivetten zijn verkrijgbaar in dezelfde kleur als de gevelplaat.



### LIJMEN

SVK gevelplaten worden duurzaam verlijmd met een elastisch blijvend lijmsysteem speciaal ontwikkeld voor vezelcement gevelplaten. Dit lijmsysteem bestaat uit een dubbelzijdige, zelfklevende strip en een lijmstrook. Bekijk zeker per type gevelplaat de voorschriften van de lijmfabrikant voor de bevestiging van de gevelplaten. Per type plaat wijken de voorschriften af en dienen steeds de juiste instructies te worden opgevolgd.



### ONZICHTBARE MECHANISCHE BEVESTIGING

Door de sterkte van onze 8mm panelen kan u deze ook met onzichtbare mechanische bevestiging plaatsen. Dit is van toepassing voor de productgroepen Puro Plus, Ornimat en Decoboard. Ook toepasbaar bij Colormat Classic & Scripto in 10 mm uitvoering. Hierbij worden in de achterzijde van de panelen bevestigingspunten voorzien waarin paneelhaken met een spanningsvrij anker geplaatst worden. Hiermee worden de panelen daarna op een aangepaste draagstructuur bevestigd.



**Maak van uw gevel een echt visitekaartje.**  
*Ook een gebouw heeft maar één kans om een eerste indruk na te laten. En dat begint aan de buitenkant, bij de gevel. Zorg er dan ook voor dat die gevel een visitekaartje is van uw kunnen, uw creativiteit en uw persoonlijke smaak.*

”



# INTERNATIONALE AANWEZIGHEID

Benelux  
Frankrijk  
Duitsland  
Ierland  
Groot-Brittannië  
Verenigde Staten  
Turkije  
Polen  
Zwitserland  
Spanje  
Mexico  
Australië  
India  
Roemenië

MERK – NAAM		PURO PLUS		DECOBOARD		ORNIMAT	COLORMAT								
AFWERKING			<ul style="list-style-type: none"><li>• Natuurgrijze plaat</li><li>• Onbehandeld licht gepolijst oppervlak</li><li>• Natuurlijke inwerking op plaat</li></ul>		CLASSIC	PURE	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gecoat in één kleur</li><li>• Op maat van project op voorhand verzaagd</li><li>• Meegecoate randen</li><li>• Hoogwaardige UV-bestendige coating</li><li>• Geen restmateriaal/afvalstroom op de bouwplaats</li></ul>	CLASSIC		SCRIPTO		BANDO CLASSIC		BANDO SCRIPTO	
					<ul style="list-style-type: none"><li>• Gecoat in één kleur</li><li>• Standaardkleuren op voorraad</li><li>• Rand niet meegekleurd</li><li>• Hoge UV-bestendigheid</li><li>• Mogelijkheid tot zagen op voorhand of op de bouwplaats</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transparante en semi-transparante coating</li><li>• Hoge UV-bestendigheid</li><li>• 3 standaard kleurschakeringen</li><li>• Natuursteen look</li><li>• Mogelijkheid tot zagen op voorhand of op de bouwplaatsf</li></ul>		<ul style="list-style-type: none"><li>• In de massa gekleurd</li><li>• Meegekleurde randen</li><li>• Gehydrofobeerd: waterafstotende, transparante bescherm laag</li><li>• Fijn lijnenpatroon</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In de massa gekleurd</li><li>• meegekleurde randen</li><li>• Gehydrofobeerd: waterafstotende, transparante bescherm laag</li><li>• Uniek reliëf door de schuurrichtingen</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In de massa gekleurd</li><li>• Meegekleurde randen</li><li>• Gehydrofobeerd: waterafstotende, transparante bescherm laag</li><li>• Fijn lijnen patroon</li><li>• Patroon afgewisseld met uitgefreesde lijnen van 2 mm diep en 8 mm breed</li><li>• Stroken van 145,5 mm</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• In de massa gekleurd</li><li>• Meegekleurde randen</li><li>• Gehydrofobeerd: waterafstotende, transparante bescherm laag</li><li>• Uniek reliëf door de schuurrichtingen</li><li>• Patroon afgewissel met uitgefreesde lijnen van 2 mm diep en 8 mm breed</li><li>• Stroken van 145,5 mm</li></ul>				
AFMETINGEN			GEKANTRECHT	NIET-GEKANTRECHT	GEKANTRECHT	NIET-GEKANTRECHT	GEKANTRECHT	GEKANTRECHT		GEKANTRECHT		GEKANTRECHT		GEKANTRECHT	
			Standaard: 3.070x1.220 mm 2.520x1.220 mm	Standaard: 3.085x1.235 mm 2.535x1.235 mm	Standaard: 3.070x1.220 mm 2.520x1.220 mm	Standaard: 3.085x1.235 mm 2.535x1.235 mm	Lengte (op maat) Breedte (op maat) max. afmetingen 3.070x1.220 mm	Lengte: 2.500 of 3.050 mm Breedte: 1.220 mm		Lengte: 2.500 of 3.050 mm Breedte: 1.220 mm		Lengte: 2.500 of 3.050 mm Breedte: 1.220 mm		Lengte: 2.500 of 3.050 mm Breedte: 1.220 mm	
Brandgedrag volgens EN 13501-1			A2-s1, d0		A2-s1, d0		A2-s1, d0	A2-s1, d0		A2-s1, d0		A2-s1, d0		A2-s1, d0	
Brandreactie-klasse															
DIKTE (IN MM)			8 mm		8 mm		8 mm	8 mm	10 mm	8 mm	10 mm	10 mm		10 mm	
GEWICHT			± 14,60 kg/m²		± 14,60 kg/m²		± 14,60 kg/m²	± 14,40 kg/m²	+/- 18,0 kg/m²	± 14,40 kg/m²	+/- 18,0 kg/m²	18,0 kg/m²		18,0 kg/m²	
SCHROEVEN *			●		●		●	●	●	●	●	●		●	
LIJMEN *			●		●		●	●	●	●	●	●		●	
RIVETTEREN *			●		●		●	●	●	●	●	●		●	
ONZICHTBARE MECHANISCHE BEVESTIGING**			●		●		●	●	●	●	●	●		●	

\* Opgelet! Raadpleeg steeds de lokale regelgeving.



SVK NV

Aerschotstraat 114  
B-9100 Sint-Niklaas  
T +32 3 760 49 00  
F +32 3 777 47 84  
info@svk.be



## INSPIREER EN WORDT GEÏNSPIREERD

Ontdek onze nieuwe  
architecturelabs  
website en vindt de  
juiste inspiratie voor  
uw project. Maar u kan  
ook ons inspireren op  
basis van een project.  
Stuur uw plannen door  
en wij kijken graag mee  
naar de verschillende  
mogelijkheden.



WWW.SVK.GLOBAL | WWW.SVK.BE

WWW.SVK.GLOBAL | WWW.SVK.BE